

## Miele PM 1210





## PM 1210 EL kuumamankeli

### TEHOKKUUS

Telan halkaisija [mm]: 210  
 Työskentelyleveys [mm]: 1000  
 Mankelointiteho [kg/h]: 30 kg, kun jäännöskosteus 15%, kattavuus 100%  
 Mankelointinopeus [m/min.]: 1,5 - 4,0  
 Innovatiivinen kosketusohjaus  
 Suurikokoinen, selkeä kosketusnäyttö  
 Lämpötilan säätö 1°C välein mahdollista. Kolme ennalta säädettyä lämpötila-aluetta nopeaan lämpötilanvalintaan.  
 Mankelointinopeuden säätö 0,1 m/min välein mahdollista. Kolme esisäädettyä mankelointinopeusalueita nopeutettuun työskentelyyn.

Suosikkiohjelma - mahdollista tallentaa useimmin käytetty lämpötilan ja mankelointinopeuden yhdistelmä suosikkiohjelmaksi

Puhdistus- ja vahaushjelma - mankeliin on asennettu parametrit mankelin puhdistusta ja vahausta varten.

Pyykin syötön valvonta - Syöttövirhe-merkkivalo syttyy jos mankeloitavaa pyykinä syötetään liian kauan telan samalle puolelle

Tauko - Taukotoiminto voidaan valita näytöltä. Tällöin kouru nousee telalta ja tela lakkaa pyörimästä.

Mankeli pysyy toimintavalmiina 10 minuuttia, jonka jälkeen kourun lämpö laskee 60 asteeseen.

### LÄMMITYSTAPA

Sähkölämmiteinen

### SÄHKÖLITÄNTÄ

3NAC 400V 50-60Hz  
 Sulake [A]: 3x16  
 Lämmitysteho [kW]: 4,5  
 Liitäntäteho [kW]: 5,0

### VARUSTUS

Telan aluspäällyste teräsvillaa  
 ARAMID neulahuopapäällyste on pitkäikäinen ja lämmönkestävä.  
 Vain Mielellä - kennorei'itetty vastaanottopöytä nopeuttaa mankeloidun pyykin jäähtymistä.  
 "Flex Control" -jalkapoljin on sijoitettavissa laitteen eteen nopeaa telan pysäyttämistä varten.  
 Pyykin ripustustanko mankeloidun pyykin

ripustamiseen.

Lisävaruste: pyykkikori seisten mankeloitavan pyykin esivalmistelua varten

### MANKELITEKNIikka

Paineilmajousitus takaa tasaisen kosketuspaineen koko työskentelyleveydelle.

Alumiininen mankelikouru: mankelikouru saavuttaa nopeasti halutun lämpötilan. Kourun erityinen pintakäsittely takaa täydellisen lopputuloksen.

### LIITÄNNÄT

Sarjaliitäntäportti  
 Lisävaruste: liitäntä rahastimelle

### RAKENNE

Pyykin syöttö ja vastaanotto etupuolelta  
 Sormisuojaalista  
 Käyttökorkeus joko 920 mm (työskentely istuen) tai 980 mm (työskentely seisten) asetettavissa säätöjalkojen avulla. Lisävarusteena saatavana 100 mm korkea jalusta.

### MITAT/PAINOT

Ulkomitat K/L/S [mm] 1032/1573/470  
 Nettopaino [kg]: 122

### MELUTASO

tbd dbA

### TYYPPIHYVÄKSYNNÄT

VDE  
 TÜV  
 CE  
 EMV

### MAHDOLLISIA LISÄVARUSTEITA

Jalusta, korkeus 100 mm  
 Miele SMR-puhdistussarja: Puhdistus ja vahaus - sisältää puhdistusliinan, vahausliinan ja mankelivahan kourun parhaaseen mahdolliseen huoltoon.  
 Pyykkikori seisten mankeloitavan pyykin esivalmistelua varten.  
 Mankelipöytä  
 Mankelipukki  
 Rahastin

Miele Oy / Professional  
Porttikaari 6  
01200 Vantaa  
Puhelin (09) 875 970  
[asiakaspalvelu@miele.fi](mailto:asiakaspalvelu@miele.fi)