

Miele PT 5186





PT 5186 OB poistoilma

TEHOKKUUS

Täyttömäärä [kg]: 8,0
Rummun tilavuus [l]: 180

OHJAUS

PROFILINE B, elektroninen ohjaus, korkealaatuinen nestekidenäyttö, 2 vakio-ohjelmaa, joissa 4 kuivusastetta, 2 aikavalintaohjelmaa, käyttöpaneeli symbolein, ohjelmanäyttö selkokielisenä (21 kieltä valittavissa), 24 ajastin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö ja rummun sisävalo.

LÄMMITYSTAPA

Sähkölämmitteinen (sähkö)

SÄHKÖLIITÄNTÄ

3N AC 400 V 50Hz
Sulake [A]: 3x10
Liitäntäteho [kW]: 6,70
Lämmitysteho [kW]: 6,15

VARUSTUS

Teräksinen rumpu
Laajapintainen nukkasieppi, suodatinpinta-ala 0,14 m²
suuri lasiluukku [Ø 44 cm], jossa kaksinkertainen lasi
Rummun sisävalaisin

KUIVAUSTEKNIikka

Poistoilmakuivausrumpu, jossa kiertoilmakuivausjärjestelmä, poistoilmaliitäntä DN 100, rummulla ja puhaltimella kummallakin omat käyttömootorit
Patentoitu sileäseinäinen kennorumpu pyykin hellävaraista käsittelyä varten, rummussa pyöristetyt Soft-Lift-olakkeet
Elektroninen kosteudenmittaus - PerfectDry, kuivausjärjestelmä veden johtokyvyn mittauksen perusteella, jossa patentoitu kompensointimenetelmä

viistosuuntaisen ilmanvirtauksen ansiosta lämmin kuivausilma säilyttää kosketuspinnan pyykkiin mahdollisimman kauan

LIITÄNNÄT

7-nastainen liitäntä rahastinjärjestelmien liittämistä varten
optinen liitäntä huoltoa varten
Valinnaisena: Liitäntä huippukuormasuojaa varten

RAKENNE

Vankka runkorakenne
Etupinta, sivuseinät ja kansilevy polttomaalattu sinisiksi (OB) Takaseinä sinkitty
Suuri täyttöaukko (halkaisija 37 cm)

MITAT/PAINOT

Ulkomitat K / L / S [mm]: 1020/700/727
Nettopaino [kg]: 82

MELUTASO

Kuivaus [dB re 1 pW]: 82

TYYPPIHYVÄKSYNNÄT

VDE, EMV

MAHDOLLISIA LISÄVARUSTEITA

Jalustat
Pyykkivaunut ja -vannat

Miele Oy / Professional

Porttikaari 6

01200 Vantaa

Puhelin (09) 875 970

asiakaspalvelu@miele.fi