

Miele PW 6080





PW 6080 AV Vario OB poistoventtiili

TEHOKKUUS

Täyttömäärä [kg]: 8
 Rummun tilavuus [l]: 80
 Linkousnopeus [enint. kierr./min]: 1 300
 g-kerroin: 520
 Jäännöskosteus [%]: 49

OHJAUS

PROFITRONIC L VARIO ohjelmoitava, elektroninen ohjaus, graafinen nestekidenäyttö, 16 vakio-ohjelmaa ja jopa 15 ohjelmoitavaa ohjelmapakettia, lämpötilat ja linkousnopeus vapaasti valittavissa, ohjelmavaiheen osoitin, 24 h ajastin, helppo ohjelmanvalinta monitoimivalitsimella, 4 pikavalintapainiketta eniten käytettyjen ohjelmien valintaan, monikielinen käytönohjaus (21 kieltä), jäljellä olevan ajan näyttö
 Ohjaukseen mahdollista valita 3 erilaista käyttövaihtoehtoa: - "Kotitalouskäyttö" kaikki ohjelmat, asetukset ja lämpötilat käyttäjän valittavissa - "4 painiketta - 4 ohjelmaa" käyttäjä voi valita neljästä ohjelmasta eikä muuta asetuksia - "Logo" helppo käyttö, valittavana 12 ohjelmaa Tarkoitettu erityisesti itsepalvelupesuloihin, koneen käyttökieli jokaisen käyttäjän valittavissa.

LÄMMITYSTAPA

Sähkölämmiteinen (EL)

KÄYTTÖMOOTTORI

Asynkronimoottori, jossa taajuudenmuunnin

SÄHKÖLIITÄNTÄ

3N AC 400V 50Hz
 Sulake [A]: 3x16
 Liitäntäteho [kW]: 8,2
 Lämmitysteho [kW]: 7,95

VESILIITÄNTÄ

1 x kylmävesiliitäntä 1/2", kierteet 3/4"
 1 x lämminvesiliitäntä 1/2", kierteet 3/4",
 1 x erillinen harmaavesi- tai kuumavesiliitäntä 1/2", letkua ei kuitenkaan valmiiksi tehtaalla asennettuna

VARUSTUS

Rumpu, rummun laippa ja pesuallas ruostumatonta terästä
 Esteetön poistoventtiili
 Luukussa ei kauluskumia
 Vankka rakenne pidentää käyttöikää ja lisää vakautta

PESUTEKNIikka

Patentoitu kennorumpu
 Määräautomatiikka pesu- ja huuhteluvaiheissa, täyttömäärään sopeutettu veden- ja energiankulutus
 Älykäs sisääntulevan veden ohjaus kylmä- ja lämminvesiliitäntää, erillinen siipipyörälaskuri mittaa sisääntulevan veden määrää erittäin tarkasti, tuloksena optimaalinen veden- ja energiankulutus.

ANNOSTUSTEKNIikka

3-lokeroinen itsepuhdistuva (AutoClean) pesuainekotelo koneen etupuolella
 Mahdollisuus kuuden ulkoisen annostuspumpun liitettävään patentoidun adapterin avulla, erityisen helppo sijoittaa takaseinään. Tyhjenemisestä varottava anturi takaa prosessiturvallisuuden.

LIITÄNNÄT

7-nastainen liitäntä rahastinjärjestelmien liittämistä varten
 Optinen liitäntä huoltoa varten
 Liitäntäaukko jälkiasennettavia moduuleja varten, esim. tiedonsiirtomoduli, jossa sarjaliitäntäportti RS 232
 Valinnaisena: Liitäntä huippukuormasuojaa varten

RAKENNE

Vankka runkorakenne
 Etupinta, sivuseinät ja kansilevy polttomaalattu sinisiksi (OB)<(-,-)> takaseinä sinkitty
 Suuri täyttöluukku ilman kauluskumia

MITAT/PAINOT

Ulkomitat K / L / S [mm]: 1020/700/727
 Nettopaino [kg]: 140

MELUTASO

Pesu [dB re 1 pW]: 55, linkous [db re 1 pW]: 78

TYYPPIHYVÄKSYNNÄT

VDE, EMV

MAHDOLLISIA LISÄVARUSTEITA

Jalustat
 Annostuspumppu
 Rahastinjärjestelmät
 Pyykkivaunut ja -vannat

Miele Oy / Professional
Porttikaari 6
01200 Vantaa
Puhelin (09) 875 970
asiakaspalvelu@miele.fi